

02 – 04 ноября 2015 г., Елецкий район, с.Аргамач-Пальна

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА»,
3 КЛАСС
(КОРОТКАЯ)**

Класс дистанции: 3
Длина дистанции: 1035м
Количество технических этапов: 6

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Расстояние до этапа 130м.
Этап 1. Навесная переправа

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления горизонтальной опоры над землей
18м.	2м.	2м.	ТО1-1,5м. ТО2 – 2м.

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение участников по п.7.9.

Обратное движение: По условиям этапа.

Расстояние до блока этапов 190м.

Блок этапов 2-3. Подъем по судейским перилам - Спуск по наклонной навесной переправе.

Этап 2. Подъем по судейским перилам

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
7.7м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ.

ВСВ.

ЦС – ОЗ, ТО1 – один судейский карабин.

Действия: Движение участников по п.7.10 с ВКС при помощи ВСВ по п.7.11.

Обратное движение: по условиям этапа по п. 7.12

Этап 3. Спуск по наклонной навесной переправе

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
19.7м.	2м.	ТО1-7.7м. ТО2 – 1.5м.	30°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО1– один судейский карабин.

ВСВ

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение участников по п.7.9. с ВКС при помощи ВСВ по п.7.12.

Обратное движение: По условиям этапа, с самостраховкой по п. 7.10

Расстояние до этапа 160м.

Этап 4. Переправа по параллельным перилам

В случае срыва с касанием рельефа в ОЗ, участник возвращается на ИС по условиям обратного движения на этапе. После чего повторяет технический приём правильно, без падения.

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления нижней горизонтальной опоры над землей	Расстояние между горизонтальными опорами
18м.	2м.	2м.	1,2м.	1,2м.

Параметры этапа:

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1- горизонтальные опоры. КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальные опоры. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п.7.8. Снятие перил по п.7.7. с ЦС

Обратное движение: По условиям этапа.

Расстояние до этапа 190м.

Этап 5. Спуск по перилам с ВКС

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона
35м.	35°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников с ВКС по п.7.12. Снятие перил по п.7.7. с ЦС

Обратное движение: при наличии перил по 7.10, при отсутствии перил- по КОД.

Расстояние до этапа 70м.

Этап 6. Подъем

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона
26м.	35°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – по горизонтальной опоре.

Действия: Движение первого участника по п.7.4, движение второго участника по п.7.10. Организация перил по п.7.6. Снятие перил по п.7.7 с ЦС

Обратное движение: по условиям этапа.

Расстояние до финиша 120м.

ФИНИШ